

전동 파렛트 트럭 - HBP series

- 주행 및 상하 운전조작이 자동이므로 파렛트 장거리 이송 또는 다량의 파렛트 취급시 편리하고 빠르게 작업이 가능합니다.
- EPS CONTROL시스템으로 무단변속, 소프트 출발, 정지로 조작이 부드럽고 정밀함.
- 강력 디스크브레이크 내장으로 안전성을 보장합니다.
- 후진중(작업자 방향) 핸들상부에 터치스톱 스위치 부착으로 작업자 끼임안전방지.



▲ HBP-2000



▲ HBP-1500

강력한 파워! 부드러운 조작!
친환경적이고 저소음의
반영구적 구조!

강력하고 부드러운 출발과 정지-
강력 디스크 브레이크 내장

NEW EPS Control System

최신EPS컨트롤시스템 장착으로
운전조작이 부드럽고 정밀합니다.



◀ HBP-3000

◀ HBP-2500

SPECIFICATION

MODEL	HBP-1500	HBP-2000	HBP-2500	HBP-3000
사용하중	1500 kg	2000 kg	2500 kg	3000 kg
포크 사양	150W x 1150L mm	160W x 1200L mm	185W x 1200L mm	185W x 1200L mm
포크 외폭	560 mm	685 mm	685 mm	685 mm
포크 최저높이	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
포크 최대높이	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm
전체길이	1600 mm	1750 mm	1916 mm	1916 mm
주행속도	3~5 km/h	3~5 km/h	3~5 km/h	3~5 km/h
батери	24V x 85Ah x 2EA	24V x 210Ah	24V x 210Ah	24V x 280Ah
주행모터	DC 24V x 0.65kw	AC 24V x 1.5kw	AC 24V x 1.5kw	AC 24V x 1.5kw
상승유압모터	DC 24V x 0.8kw	DC 24V x 2.0kw	DC 24V x 2.0kw	DC 24V x 2.0kw
충전지	단상 220V	단상 220V	단상 220V	단상 220V
자체중량	225 kg	610 kg	790 kg	842 kg
OPTION			발판 및 허리거치대	발판 및 허리거치대