

힘센 기동력, 넓은 시야!
견고한 차체와 섬세한 타이밍!

입식 전동지게차 HBR-15S 리치타입

- 견고한 차체, 확트인 시야 마스트로는 작업의 안전과 생산성 향상.
- 전동모터 구동방식으로 소음,배기가스가 없어 쾌적한 작업환경 유지.



• 헤드가드에 연결된 포스트 강도를 강화하였으며 운전자 상단에는 플레이트를 설치하여 현장에서 운전자를 보호 안전하게 작업을 수행합니다.



• 승하차 시 스텝 높이를 가장 편한 자세로 승하차 할 수 있게 높이를 바닥에서 플로어 까지 낮게 설정 제작 하였습니다.



• 마스트, 리프트브라켓 등은 넓은 시야를 확보 할 수 있게 설계되어 안전하고 능률적인 작업을 수행합니다.

HBR-15S ▶
A.C구동방식으로
모터 내구성이
우수합니다.



① SPECIFICATION

MODEL	HBR-15S	
사용 하중 Load Capa	1500 kg	
포크 사용하중 중심	500 mm	
포크 인상 높이	3000 mm	
포크 자유 인상 높이 Free Lift	320 mm	
포크 (폭 x 길이)	100W x 1070L mm	
포크 조절 외폭	220~660 mm	
전장 Overall Length	2266 mm	
전폭 Overall Width	1100 mm	
전고	헤드가드	2440 mm
	마스트 하강시	2080 mm
	마스트 상승시	3885 mm
포크상승속도	부하/무부하	220/250 mm/s
주행속도	부하/무부하	7.5/8.5 km/hr
최소 선회 반경	1650 mm	
리치 스트로크	560 mm	
타이어	후륜 Drive	340D x 108W mm
타이어	전륜 Load	265D x 114W mm
모터	주행	A.C 5.5 kw
모터	유압	6.3 kw
모터	조향	유압식
축전지 Battery	48V x 300 Ah	
충전지 Battery Charge	3상 220V/380V	
자중 Self Weight	2300 kg	



마스트 하중표

