


자주식 고소작업대 HSL-39

www.hansungwr.com

고소작업의 모든것! 안전성 높은 견고한 차체

- 플랫폼에서 작업자 탑승하여 상하강 및 주행 조향조작을 조이스틱으로 간편히 할 수 있으며 각종 안전장치가 내장되어 안전성이 뛰어나며 신속한 고공 작업을 수행 할 수 있다.



HSL-39 ▶

↑ SPECIFICATION

MODEL	HSL-39
작업대 최대높이	3.9 m
작업가능 최대높이	5.9 m
작업대 최소높이	0.8 m
난간대 높이	1.1 m
작업대 난간대까지 최소 높이	1.9 m
적재용량 Load Capacity	240 kg
적재용량-플랫폼확장 끝단부	100 kg
작업대 사이즈	700W X 1150L mm
작업대 확장 길이	550 mm
외형 사이즈 (폭x길이)	760W X 1150L mm
바닥 저면부 공간높이	17 mm
주행 속도 (상승시 저속주행)	0.8~4 km/h
상하강 속도 (Up/Down)	32/21 sec
등판각도	25%
주행 구동모터	24V X 400W -2ea
상하강 모터	24V X 800W
타이어 (무흔적 타이어)	φ230 X 80W mm
축전지	24V X 95Ah
충전지	단상 220V
자체무게 (Self Weight)	615 kg
표준 기능 및 안전장치	비례제어 컨트롤밸브 내장
	전도방지 자동사이드바 장치
	자동브레이크 장치
	비상버튼 및 비상하강장치
	낙하방지밸브부착,경광등,멜로디부착
	상승협착방지 안전바 LM S/W부착
지게차포크 삽입구 및 경사기울기센서	
OPTION	플랫폼 A.C전원콘센트



Easy out tray ▲

Emergency lowering system ▶



Foot brake ▼



Gradeability ▲



◀ Compact size