

좌승식 전동지게차 - HBS series

강력파워! 역동적인 작업능력 HBS-20 **NEW**

- 포크 상·하강, 틸팅, 전후진 등 한곳에 조작부 집중으로 운전조작이 간편함.
- D.C전동모터 구동방식으로 소음,배기가스가 없어 쾌적한 작업환경 유지.
- F.E.T Control 적용하여 Soft Start & Stop, 속도 제어가 용이합니다.
- 양실린더 방식으로 전방시야가 좋아 작업의 안전과 생산성 향상.



HBS-20 ▲

NEW F.E.T CONTROL SYSTEM

소프트 출발, 정지로 운전이 부드럽고 정밀합니다.

↑ SPECIFICATION

MODEL	HBS-20	
사용 적재하중	2000 kg	
사용하중 중심	500 mm	
포크 인상높이	3000 mm	
포크 자유 인상높이	160 mm	
포크 (폭X길이)	122W x 1070L mm	
전체 길이 (포크 제외)	2245 mm	
전체 외폭	1150 mm	
전체 높이	헤드가드	2145 mm
	마스트 하강시	1995 mm
	마스트 상승시	4030 mm
주행속도 (부하/무부하)	13.5 / 15 km/hr	
최소 회전반경	1980 mm	
주행모터	48V x 8 kw	
유압모터	48V x 8.6 kw	
타이어	전륜 Load	21x8-9-16PR
	후륜 Drive	18x7-8-14PR
축전지 Battery	48V x 450 Ah	
충전지 Battery Charge	3상 220V, 60Hz (48V x 450Ah)	
자중 Self Weight	3440 kg	



• 넓은 공간 확보로 운전조작이 용이하고 승차차도 편리합니다.